Grupor® Rollladenkasten für Holzständerbauweise Umweltdeklarationsnummer EPD-KKF-56.0

Rollladen- oder Raffstore im Holzhausbau mit Revisionsöffnung außen 80mm RA, 125mm RS, raumseitig geschlossen, entspricht den Anforderungen der DIN 4108-Bbl. 2_2019-06. Dieser Neubaukasten wurde speziell für den Holzhausbau entwickelt.


MERKMALE


- Das selbsttragende Rollladenkastensystem bietet die Möglichkeit zum Einbau von Kunststoffbzw. Aluprofilen 14/52mm.
- Geringe Montagezeit durch vorkonfektionierte Rollladenkästen
- Raffstorekasten Schenkellänge 215 mm, Option: erweiterbar auf 245 mm
- Rollraum F Ø 190 mm bei RA, Ø 180 mm bei RI
- Rollladenkastenhöhe A 250 mm

- Einheitliche Größe der Kastenelemente für Rollladen mit Insektenschutz oder Raffstore
- Durch das zweiteilige Führungsschienensystem kann diese Rollladenlaufschiene für Revision außen RA und RS Raffstore mit Einlage verwendet werden.
- Hervoragende Wärme und Schalldämmung
- Große Flexibilität durch individuelle Planung und Fertigung unserer Konfektionäre.
- Ausführung für Holz, Putz und Klinkerbauten

Abmessungen Rollladenkasten







Einbausituationen

	A/C	В	D	Е	F
MS26	250	260	153	80	ø190
	250	260	108	125	215
MS26 *	250	243	153	80	Ø190
	250	243	108	125	215
MS26 **	250 / 252	260	-	-	Ø181,8
MS30	250	300	193	80	ø190
	250	300	148	125	215
MS30 *	250	283	193	80	Ø190
	250	283	148	125	215
MS36	250	365	258	80	ø190
	250	365	213	125	215
MS36 *	250	348	258	80	Ø190
	250	348	213	125	215
MS42	250	425	318	80	ø190
	250	425	273	125	215
MS42 *	250	408	318	80	Ø190
	250	408	273	125	215
MS49	250	490	383	80	ø190
	250	490	338	125	215
MS49 *	250	473	383	80	Ø190
	250	473	338	125	215

^{*} Mit Putzträgerplatte





^{**} Revision Innen